

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DWUSKŁADNIKOWY AB-Plus



OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowy klej na bazie specjalnie zmodyfikowanej żywicy epoksydowej płynnej. Występuje w postaci tiksotropowej pasty. Posiada doskonałą przyczepność do betonu, stali i materiałów kompozytowych oraz jest odporny na agresywne działanie środowiska.

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony jest do wklejenia korków betonowych, których celem jest nie tylko zabezpieczenie otworów po stożkach, ale również uszczelnienie przed przenikaniem wodą przejścia ściągę szalunkowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*
- Karta charakterystyki *Klej dwuskładnikowy AB-Plus*
- Deklaracja właściwości użytkowych Nr 0016
- Atest Higieniczny *HK/B/1093/01/2017*

SPOSÓB MONTAŻU

Aby przygotować klej należy wymieszać komponenty A oraz B w proporcji 1:1. Komponenty mieszamy do chwili zniknięcia smug, których brak wskazuje na jednorodność mieszanki. Powierzchnie klejone nie mogą być tłuste oraz powinny być suche i wolne od zanieczyszczeń. Czas aplikacji kleju upływa po ok. 20 min. przy temp. +20°C. Spoina kleju powinna wynosić ok. 2mm, a nadmiar kleju nie powinien wypływać na zewnątrz. Temperatura stosowania – od +5 °C a +30 °C

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Klej dwuskładnikowy AB-Plus należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Klej nie stanowi ładunku niebezpiecznego w myśl przepisów transportowych.

UWAGI

Sprzedawany w kompletach w dwóch opakowaniach. Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP. Produkt posiada deklaracje CE.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Wygląd	Składnik A – szary, składnik B - beżowy
Gęstość	Składnik A – 1650 kg/m ³ , Składnik B – 1720 kg/m ³
Przechowywanie	12 m-cy w oryginalnym opakowaniu
Opakowanie	Składnik A – pojemnik 1kg, Składnik B – pojemnik 1kg
Proporcja mieszania	1:1
Lepkość mieszanki	1000000 mPas(wirnik 95RPM 2,5), met. Brookfielda
Ciężar właściwy mieszanki	1700 kg ³
Czas gotowości do pracy(1kg):	
od +5 °C	≥100 min.
od +21 °C	≥20 min.
od +30 °C	≥15 min.

Symbol	Jednostka miary	Opakowanie/ jednostka handlowa	Nr. artykułu
Klej dwuskładnikowy AB-Plus	1 komplet	2 pojemniki-2kg	CH-KZ-00-0-33275

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. **2018.01.22/110**
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.