

KARTA TECHNICZNA

PODKŁADKA BETONOWA PUNKTOWA FB KOŚĆ oraz FB-d KOŚĆ



OPIS PRODUKTU

Podkładka betonowa punktowa FB-d i FB kość jest wykonana z betonu klasy C35/45 zbrojonego mikrowłóknem. Typ FB-d jest dodatkowo wyposażony w drut wiązałkowy, który zapewnia stabilność podkładki i daje gwarancję właściwego położenia podczas betonowania. Pozwala na uzyskanie otuliny od 20 do 60mm w zależności od wybranego rodzaju.

ZASTOSOWANIE

Podkładka służy do dystansowania zbrojenia poziomego i pionowego. Dzięki nieregularnemu kształtowi możliwe jest uzyskanie trzech grubości otuliny w zależności od położenia podkładki.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie.*

UWAGI

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

SPOSÓB MONTAŻU

Podkładki można mocować do zbrojenia pionowego jak również poziomego. W przypadku montażu pod zbrojeniem poziomym należy uprzednio oczyścić szalunek z zanieczyszczeń. Podkładki należy ułożyć w taki sposób by wyłobienie podkładki zapewniało żądane otulenie zbrojenia betonem. Podkładki zaopatrzone w drut wiązałkowy należy zamocować do prętów zbrojeniowych w sposób zapewniający właściwe otulenie zbrojenia betonem. Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500mm dla prętów $\Phi 10$ mm. Dla prętów $\Phi 12-20$ mm rozstaw podkładek nie powinien być większy niż 1000mm, a dla prętów o średnicy większej niż 20mm rozstaw nie powinien przekroczyć 1250mm. Ponadto, podkładki dystansowe punktowe należy umieścić przy krawędziach w ilości 2 sztuk jeśli wysokość elementu nie przekracza 1m. Jeżeli element jest wyższy niż 1m, należy umieścić po 3 podkładki przy każdej jego krawędzi.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Podkładki betone punktowe FB Kość należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/opak.]	Nr art.
FB Kość 20/25/30	20/25/30	500	worek	18,0	PA-PD-BN-0-01102
FB-d Kość 20/25/30	20/25/30	500		19,0	PA-PD-BN-0-01104
FB Kość 35/40/50	35/40/50	250		26,5	PA-PD-BN-0-01106
FB-d Kość 35/40/50	35/40/50	250		27,5	PA-PD-BN-0-01107
FB Kość 45/55/60	45/55/60	125		29,0	PA-PD-BN-0-01108
FB-d Kość 45/55/60	45/55/60	125		30,0	PA-PD-BN-0-01109

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 2017.09.06/110
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.