


Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie

Podkładki dystansowe stosuje się w celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej prętów zbrojeniowych w żelbetowych budowlach i elementach budowlanych, co w znacznej mierze decyduje o trwałości całej konstrukcji. Oferujemy pełen asortyment podkładek betonowych, stalowych i z tworzywa sztucznego oraz wiele akcesoriów przydatnych przy wykonywaniu prac zbrojarskich.

Podkładka plastikowa liniowa TRICK

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
TRICK 15	15	100/7000	wiązka	13,0	PA-PD-TS-O-01331
TRICK 20	20	100/6300	wiązka	15,0	PA-PD-TS-O-01332
TRICK 25	25	100/4900	wiązka	16,0	PA-PD-TS-O-01333
TRICK 30	30	100/4200	wiązka	17,0	PA-PD-TS-O-01334
TRICK 35	35	60/3780	wiązka	22,0	PA-PD-TS-O-01335
TRICK 40	40	60/2400	wiązka	28,4	PA-PD-TS-O-01336
TRICK 50	50	60/1680	wiązka	37,0	PA-PD-TS-O-01337

Całkowita długość podkładki 2 m.



Podkładka plastikowa liniowa SUPER TRICK

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
SUPER TRICK 15	15	100/5000	wiązka	5,4	PA-PD-TS-O-01321
SUPER TRICK 20	20	100/5000	wiązka	8,4	PA-PD-TS-O-01323
SUPER TRICK 25	25	100/5000	wiązka	9,3	PA-PD-TS-O-01324
SUPER TRICK 30	30	100/5000	wiązka	11,5	PA-PD-TS-O-01325
SUPER TRICK 35	35	80/3200	wiązka	15,0	PA-PD-TS-O-01326
SUPER TRICK 40	40	80/3200	wiązka	16,7	PA-PD-TS-O-01327
SUPER TRICK 45	45	80/3200	wiązka	19,2	PA-PD-TS-O-01328
SUPER TRICK 50	50	80/3840	wiązka	21,7	PA-PD-TS-O-01329
SUPER TRICK 60	60	82/3280	wiązka	26,7	PA-PD-TS-O-01330

Całkowita długość podkładki 2 m (wyjątek SUPER TRICK 60 - długość 2,05 m).




Podkładka plastikowa liniowa FOR-TRICK



Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
FOR-TRICK 20	20	50/4000	wiązka	11,5	PA-PD-TS-0-56416
FOR-TRICK 25	25	50/3200	wiązka	13,4	PA-PD-TS-0-56417
FOR-TRICK 30	30	50/2800	wiązka	14,3	PA-PD-TS-0-56418
FOR-TRICK 35	35	50/2800	wiązka	14,7	PA-PD-TS-0-56419
FOR-TRICK 40	40	50/2000	wiązka	17,7	PA-PD-TS-0-56420
FOR-TRICK 50	50	50/1600	wiązka	19,3	PA-PD-TS-0-56421

Możliwość łączenia elementów wzdłuż i w poprzek.
Długość użytkowa pojedynczego segmentu 1 m.

Podkładka plastikowa liniowa ISO-TRICK




Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
ISO-TRICK 15	15	100/7000	paleta	14,0	PA-PD-TS-0-01290
ISO-TRICK 20	20	100/6300	paleta	17,0	PA-PD-TS-0-01291
ISO-TRICK 25	25	100/4900	paleta	18,0	PA-PD-TS-0-01292
ISO-TRICK 30	30	100/4200	paleta	21,0	PA-PD-TS-0-01293
ISO-TRICK 35	35	60/3780	paleta	29,0	PA-PD-TS-0-01294
ISO-TRICK 40	40	60/2400	paleta	34,9	PA-PD-TS-0-01295
ISO-TRICK 50	50	60/1680	paleta	49,5	PA-PD-TS-0-01296

Całkowita długość podkładki 2 m.

Podkładka plastikowa liniowa DST

dla prefabrykacji



Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
DST 15	15	250/4500	wiązka	8,6	PR-PD-00-0-01724
DST 20	20	250/4500	wiązka	9,0	PR-PD-00-0-01725
DST 25	25	250/3750	wiązka	9,2	PR-PD-00-0-01726
DST 30	30	250/3000	wiązka	9,6	PR-PD-00-0-01727
DST 35	35	250/3000	wiązka	10,0	PR-PD-00-0-01728
DST 40	40	250/2250	wiązka	10,6	PR-PD-00-0-01729
DST 45	45	250/2250	wiązka	10,8	PR-PD-00-0-01730
DST 50	50	250/1875	wiązka	11,2	PR-PD-00-0-01732

Długość użytkowa pojedynczego segmentu 485 mm.

Podkładka plastikowa punktowa RAS dla prefabrykacji

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. worek/ paleta [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 szt.]	Nr art.
RAS 15	15	300/12000	worek	19,6	PR-PD-00-0-05770
RAS 20	20	300/12000	worek	19,9	PR-PD-00-0-01055
RAS 25	25	300/12000	worek	20,2	PR-PD-00-0-05771
RAS 30	30	300/12000	worek	20,5	PR-PD-00-0-05772
RAS 35	35	300/9000	worek	20,8	PR-PD-00-0-05773



Średnice segmentów:
180, 207,
234, 261,
288, 315 mm.

Płytki montażowe dla prefabrykacji

Symbol	Grubość [mm]	Opak. worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 szt.]	Nr art.
MP 2	2	250	worek	1,083	PR-PM-00-0-01735
MP 3	3	250	worek	1,588	PR-PM-00-0-01737
MP 5	5	125	worek	2,646	PR-PM-00-0-01738
MP 7	7	125	worek	3,704	PR-PM-00-0-01739
MP 8	8	125	worek	4,763	PR-PM-00-0-01740
MP 9	9	125	worek	5,292	PR-PM-00-0-01741
MP 10	10	125	worek	5,292	PR-PM-00-0-01733
MP 15	15	50	worek	7,965	PR-PM-00-0-01734
MP 20	20	50	worek	10,584	PR-PM-00-0-01736



Wymiary płytek:
70 x 70 mm

Dopuszczalne obciążenie
płytki: 7 000 kg

Podkładka plastikowa punktowa TURM

Symbol	Średnica zbrojenia Φ [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jedn. sprzed.	Masa [kg/100 szt.]	Nr art.
TURM 20/6-20S	6-20	20	500	worek	1,20	PA-PD-TS-0-01338
TURM 25/6-20S	6-20	25	500	worek	1,50	PA-PD-TS-0-01339
TURM 30/6-20S	6-20	30	500	worek	3,00	PA-PD-TS-0-01340
TURM 35/6-20S	6-20	35	500	worek	3,20	PA-PD-TS-0-29247
TURM 40/6-20S	6-20	40	400	worek	3,50	PA-PD-TS-0-29248
TURM 50/6-20S	6-20	50	375	worek	3,00	PA-PD-TS-0-01059
TURM 20/6-20F	6-20	20	500	worek	1,20	PA-PD-TS-0-48526
TURM 25/6-20F	6-20	25	500	worek	1,50	PA-PD-TS-0-48527
TURM 30/6-20F	6-20	30	500	worek	3,00	PA-PD-TS-0-31910
TURM 35/6-20F	6-20	35	500	worek	3,20	PA-PD-TS-0-48528
TURM 40/6-20F	6-20	40	400	worek	3,50	PA-PD-TS-0-48529
TURM 50/6-20F	6-20	50	400	worek	3,50	PA-PD-TS-0-29249



TURM S



TURM F

Podkładka plastikowa punktowa BARYŁKA

Symbol	Średnica zbrojenia Φ [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 szt.]	Nr art.
BARYŁKA 15	6-16	15	500	worek	4,20	PA-PD-TS-0-01310
BARYŁKA 20	6-16	20	500	worek	4,30	PA-PD-TS-0-01311
BARYŁKA 25	6-16	25	500	worek	4,40	PA-PD-TS-0-01313
BARYŁKA 30	6-16	30	500	worek	4,90	PA-PD-TS-0-01314




Podkładka plastikowa punktowa FIX



Symbol	Średnica zbrojenia Φ [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/1000 szt.]	Nr art.
FIX 15	4-16	15	1000	worek	4,00	PA-PD-TS-O-01297
FIX 20	4-16	20	500	worek	5,00	PA-PD-TS-O-01299
FIX 25	4-16	25	500	worek	5,70	PA-PD-TS-O-01300
FIX 30	4-16	30	250	worek	6,60	PA-PD-TS-O-01302
FIX 35	4-16	35	250	worek	7,30	PA-PD-TS-O-01303
FIX 40	4-16	40	250	worek	8,20	PA-PD-TS-O-01304
FIX 45	4-16	45	125	worek	9,20	PA-PD-TS-O-01298
FIX 50	4-16	50	125	worek	10,40	PA-PD-TS-O-01306

Podkładka plastikowa punktowa KOŚĆ



Symbol	Średnica zbrojenia [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jedn. sprzed.	Masa [kg/opak.]	Nr art.
KOŚĆ 15/20/25	6-14	15/20/25	500	worek	2,72	PA-PD-TS-O-01309
KOŚĆ 20/25/30/35	6-14	20/25/30/35	500	worek	6,76	PA-PD-TS-O-01312
KOŚĆ 20/25/30	6-14	20/25/30	500	worek	4,08	PA-PD-TS-O-16870

Podkładka plastikowa punktowa PADIX



Symbol	Średnica zbrojenia Φ [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/1000 szt.]	Nr art.
PADIX 15/4-10	4-10	15	1000	worek	0,24	PA-PD-TS-O-01250
PADIX 20/4-12	4-12	20	500	worek	0,43	PA-PD-TS-O-01254
PADIX 20/6-20	6-20	20	250	worek	0,75	PA-PD-TS-O-01256
PADIX 25/4-12	4-12	25	500	worek	0,62	PA-PD-TS-O-01260
PADIX 25/6-20	6-20	25	250	worek	0,85	PA-PD-TS-O-01262
PADIX 25/8-16	8-16	25	500	worek	0,85	PA-PD-TS-O-01263
PADIX 30/4-12	4-12	30	500	worek	0,90	PA-PD-TS-O-01266
PADIX 30/6-20	6-20	30	125	worek	1,40	PA-PD-TS-O-01268
PADIX 35/4-16	4-16	35	250	worek	1,04	PA-PD-TS-O-01272
PADIX 35/6-20	6-20	35	125	worek	1,800	PA-PD-TS-O-01274
PADIX 40/4-12	4-12	40	125	worek	1,670	PA-PD-TS-O-01275
PADIX 40/5-20	5-20	40	250	worek	1,870	PA-PD-TS-O-01281
PADIX 50/4-12	4-12	50	100	worek	2,280	PA-PD-TS-O-01283
PADIX 50/8-20	8-20	50	50	worek	2,360	PA-PD-TS-O-01286
PADIX 50/8-20	8-20	50	250	worek	2,360	PA-PD-TS-O-06231

Podkładka plastikowa punktowa STYROFIX


Symbol	Średnica zbrojenia Φ [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 szt.]	Nr art.
STYROFIX 15/20	8-16	15/20	500	worek	1,10	PA-PD-TS-O-01315
STYROFIX 25/30	8-16	25/30	400	worek	1,30	PA-PD-TS-O-01316
STYROFIX 40/50	6-16	40/50	200	worek	2,20	PA-PD-TS-O-01317
STYROFIX 50/60	6-16	50/60	200	worek	2,50	PA-PD-TS-O-01318
STYROFIX 70/80	8-16	70/80	200	worek	3,50	PA-PD-TS-O-01319
STYROFIX 90/100	8-16	90/100	100	worek	4,70	PA-PD-TS-O-01320



Podkładka stalowa liniowa ZET

Podkładka ZET jest wykonana ze stali zimnozebrowanej o średnicy prętów $\Phi = 3,5$ mm (na zapytanie jest możliwość wykonania ze stali o średnicy 4 lub 5 mm). Rozstaw prętów pionowych jest uzależniony od typu podkładki i wynosi dla ZET 1 = 150 mm a dla ZET 2 = 100 mm. Długość prętów podłużnych L = 2400 mm, po uformowaniu cała konstrukcja podkładki ma długość L = 2000 mm.

Symbol	Wysokość [mm]	Opakowanie wiązka/paleta [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
ZET-S 1-5	50	25/1000	wiązka	0,180	PA-PD-ST-1-07084
ZET-S 2-5	50	25/1000	wiązka	0,192	PA-PD-ST-1-07085
ZET-S 1-6	60	25/1000	wiązka	0,182	PA-PD-ST-1-07086
ZET-S 2-6	60	25/1000	wiązka	0,196	PA-PD-ST-1-07087
ZET-S 1-7	70	25/1000	wiązka	0,187	PA-PD-ST-1-07088
ZET-S 2-7	70	25/1000	wiązka	0,204	PA-PD-ST-1-07089
ZET-S 1-8	80	25/1000	wiązka	0,192	PA-PD-ST-1-07090
ZET-S 2-8	80	25/1000	wiązka	0,212	PA-PD-ST-1-07091
ZET-S 1-9	90	25/1000	wiązka	0,197	PA-PD-ST-1-07092
ZET-S 2-9	90	25/1000	wiązka	0,219	PA-PD-ST-1-07093
ZET-S 1-10	100	25/500	wiązka	0,202	PA-PD-ST-1-07094
ZET-S 2-10	100	25/500	wiązka	0,227	PA-PD-ST-1-07095
ZET-S 1-11	110	25/500	wiązka	0,207	PA-PD-ST-1-07096
ZET-S 2-11	110	25/500	wiązka	0,235	PA-PD-ST-1-07097
ZET-S 1-12	120	25/500	wiązka	0,213	PA-PD-ST-1-07098
ZET-S 2-12	120	25/500	wiązka	0,242	PA-PD-ST-1-07099
ZET-S 1-13	130	25/500	wiązka	0,218	PA-PD-ST-1-07100
ZET-S 2-13	130	25/500	wiązka	0,250	PA-PD-ST-1-07101
ZET-S 1-14	140	25/500	wiązka	0,223	PA-PD-ST-1-07108
ZET-S 2-14	140	25/500	wiązka	0,257	PA-PD-ST-1-07109
ZET-S 1-15	150	25/500	wiązka	0,228	PA-PD-ST-1-07110
ZET-S 2-15	150	25/500	wiązka	0,265	PA-PD-ST-1-07111
ZET-S 1-16	160	25/500	wiązka	0,233	PA-PD-ST-1-07112
ZET-S 2-16	160	25/500	wiązka	0,273	PA-PD-ST-1-07113
ZET-S 1-17	170	25/500	wiązka	0,238	PA-PD-ST-1-07114
ZET-S 2-17	170	25/500	wiązka	0,281	PA-PD-ST-1-07115



Symbol	Wysokość [mm]	Opakowanie wiązka/paleta [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
ZET-S 1-18	180	25/500	wiązka	0,243	PA-PD-ST-1-07116
ZET-S 2-18	180	25/500	wiązka	0,288	PA-PD-ST-1-07117
ZET-S 1-19	190	25/500	wiązka	0,249	PA-PD-ST-1-07118
ZET-S 2-19	190	25/500	wiązka	0,296	PA-PD-ST-1-07119
ZET-S 1-20	200	25/500	wiązka	0,254	PA-PD-ST-1-07120
ZET-S 2-20	200	25/500	wiązka	0,304	PA-PD-ST-1-07121
ZET-S 1-21	210	25/500	wiązka	0,272	PA-PD-ST-0-07122
ZET-S 2-21	210	25/500	wiązka	0,311	PA-PD-ST-1-07123
ZET-S 1-22	220	25/300	wiązka	0,278	PA-PD-ST-1-07124
ZET-S 2-22	220	25/300	wiązka	0,319	PA-PD-ST-1-07125
ZET-S 1-23	230	25/300	wiązka	0,284	PA-PD-ST-1-07126
ZET-S 2-23	230	25/300	wiązka	0,327	PA-PD-ST-1-07127
ZET-S 1-24	240	25/300	wiązka	0,289	PA-PD-ST-1-07128
ZET-S 2-24	240	25/300	wiązka	0,335	PA-PD-ST-1-07129
ZET-S 1-25	250	25/300	wiązka	0,295	PA-PD-ST-1-07130
ZET-S 2-25	250	25/300	wiązka	0,342	PA-PD-ST-1-07131
ZET-S 1-26	260	25/300	wiązka	0,317	PA-PD-ST-1-07132
ZET-S 2-26	260	25/300	wiązka	0,350	PA-PD-ST-1-07133
ZET-S 1-27	270	25/300	wiązka	0,324	PA-PD-ST-1-07134
ZET-S 2-27	270	25/300	wiązka	0,357	PA-PD-ST-1-07135
ZET-S 1-28	280	25/300	wiązka	0,330	PA-PD-ST-1-07136
ZET-S 2-28	280	25/300	wiązka	0,365	PA-PD-ST-1-07137
ZET-S 1-29	290	25/300	wiązka	0,336	PA-PD-ST-1-07138
ZET-S 2-29	290	25/300	wiązka	0,373	PA-PD-ST-1-07139
ZET-S 1-30	300	25/300	wiązka	0,343	PA-PD-ST-1-07140
ZET-S 2-30	300	25/300	wiązka	0,381	PA-PD-ST-1-07141

Podkładka betonowa liniowa FB-DH

Listwa z tłoczonego włókna betonu o przekroju trójkąta równoramiennego wklęsłego z hakiem z drutu ocynkowanego do zbrojeń pionowych.

Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego włókna, zbędne stało się stosowanie wewnętrznego stalowego drutu wzmacniającego podkładkę. Taka budowa zapewni zachowanie pełnej otuliny betonowej wszystkich stalowych elementów kosza zbrojeniowego i gwarantuje zachowanie założonej wodoszczelności i klasy odporności ogniowej całej konstrukcji.



Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Ilość w worku [szt.]	Jedn. sprzed.	Masa [kg/work]	Nr art.
FB-DH 25 L=270 mm	270	25	60	worek	9,5	PA-PD-BN-4-44180
FB-DH 30 L=270 mm	270	30	60	worek	13,6	PA-PD-BN-4-44182
FB-DH 35 L=270 mm	270	35	50	worek	16,3	PA-PD-BN-4-44183
FB-DH 40 L=270 mm	270	40	40	worek	19,0	PA-PD-BN-4-44184
FB-DH 45 L=270 mm	270	45	40	worek	20,0	PA-PD-BN-4-44185
FB-DH 50 L=270 mm	270	50	40	worek	24,4	PA-PD-BN-4-44186
FB-DH 55 L=270 mm	270	55	40	worek	29,0	PA-PD-BN-4-44187
FB-DH 60 L=270 mm	270	60	40	worek	32,7	PA-PD-BN-4-44188

Podkładka betonowa liniowa FB-D

Listwa z tłoczonego włóknobetonu o przekroju trójkąta równobocznego do ciężkich zbrojeń poziomych. Zapewnia stałą grubość otuliny bez względu na ułożenie.

Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego włókna, zbędne stało się stosowanie wewnętrznego stalowego drutu wzmacniającego podkładkę. Taka budowa zapewnia zachowanie pełnej otuliny betonowej wszystkich stalowych elementów kosza zbrojeniowego i gwarantuje zachowanie założonej wodoszczelności i klasy odporności ogniowej całej konstrukcji.

Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Ilość na palecie [szt.]	Jedn. sprzed.	Masa [kg/paleta]	Nr art.
FB-D 20 L=400 mm	400	20	500	paleta	176	PA-PD-BN-4-44170
FB-D 25 L=400 mm	400	25	500	paleta	206	PA-PD-BN-4-44171
FB-D 30 L=400 mm	400	30	350	paleta	175	PA-PD-BN-4-44172
FB-D 35 L=400 mm	400	35	300	paleta	212	PA-PD-BN-4-44173
FB-D 40 L=400 mm	400	40	250	paleta	217	PA-PD-BN-4-44174
FB-D 45 L=400 mm	400	45	250	paleta	277	PA-PD-BN-4-44175
FB-D 50 L=400 mm	400	50	200	paleta	267	PA-PD-BN-4-44176
FB-D 55 L=400 mm	400	55	200	paleta	336	PA-PD-BN-4-44177
FB-D 60 L=400 mm	400	60	200	paleta	404	PA-PD-BN-4-44178
FB-D 70 L=400 mm	400	70	100	paleta	275	PA-PD-BN-4-44179



Podkładka betonowa liniowa BK

Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Ilość na palecie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/paleta]	Nr art.
BK 20 L=250 mm	250	20	5160	paleta	1042	PA-PD-BN-O-01115
BK 20 L=500 mm	500	20	2580	paleta	1042	PA-PD-BN-O-01118
BK 25 L=250 mm	250	25	3750	paleta	987	PA-PD-BN-O-01120
BK 25 L=500 mm	500	25	1875	paleta	987	PA-PD-BN-O-01123
BK 30 L=250 mm	250	30	2800	paleta	984	PA-PD-BN-O-01125
BK 30 L=500 mm	500	30	1400	paleta	984	PA-PD-BN-O-01127
BK 40 L=250 mm	250	40	1850	paleta	925	PA-PD-BN-O-01130
BK 40 L=500 mm	500	40	925	paleta	925	PA-PD-BN-O-01132
BK 45 L=250 mm	250	45	1620	paleta	980	PA-PD-BN-O-01134
BK 45 L=500 mm	500	45	810	paleta	980	PA-PD-BN-O-01136
BK 50 L=250 mm	250	50	1300	paleta	962	PA-PD-BN-O-01138
BK 50 L=500 mm	500	50	650	paleta	962	PA-PD-BN-O-01140
BK 55 L=500 mm	500	55	590	paleta	970	PA-PD-BN-O-01144
BK 60 L=250 mm	250	60	1000	paleta	950	PA-PD-BN-O-01145
BK 60 L=500 mm	500	60	500	paleta	950	PA-PD-BN-O-01147
BK 70 L=250 mm	250	70	740	paleta	851	PA-PD-BN-O-01150
BK 70 L=500 mm	500	70	370	paleta	851	PA-PD-BN-O-01152
BK 70 L=1200 mm	1200	70	150	paleta	620	PA-PD-BN-O-01149




Podkładka betonowa liniowa BK Z



Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Ilość na palecie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/paleta.]	Nr art.
BK Z 25 L=800 mm	800	25	1200	paleta	900	PA-PD-BN-O-01110
BK Z 30 L=800 mm	800	30	750	paleta	898	PA-PD-BN-O-01111
BK Z 40 L=800 mm	800	40	500	paleta	833	PA-PD-BN-O-01112
BK Z 50 L=800 mm	800	50	400	paleta	860	PA-PD-BN-O-01113
BK Z 70 L=800 mm	800	70	250	paleta	900	PA-PD-BN-O-01114

Podkładka betonowa liniowa BK-d



Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Ilość na palecie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/paleta]	Nr art.
BK-d 20 L=250 mm	250	20	5160	paleta	1050	PA-PD-BN-O-01116
BK-d 20 L=500 mm	500	20	2580	paleta	1050	PA-PD-BN-O-01119
BK-d 25 L=250 mm	250	25	3750	paleta	990	PA-PD-BN-O-01121
BK-d 25 L=500 mm	500	25	1875	paleta	990	PA-PD-BN-O-01124
BK-d 30 L=250 mm	250	30	2800	paleta	990	PA-PD-BN-O-01126
BK-d 30 L=500 mm	500	30	1400	paleta	990	PA-PD-BN-O-01128
BK-d 40 L=250 mm	250	40	1850	paleta	932	PA-PD-BN-O-01131
BK-d 40 L=500 mm	500	40	925	paleta	936	PA-PD-BN-O-01133
BK-d 45 L=250 mm	250	45	1620	paleta	990	PA-PD-BN-O-01135
BK-d 45 L=500 mm	500	45	810	paleta	990	PA-PD-BN-O-01137
BK-d 50 L=250 mm	250	50	1300	paleta	967	PA-PD-BN-O-01139
BK-d 50 L=500 mm	500	50	650	paleta	970	PA-PD-BN-O-01143
BK-d 60 L=250 mm	250	60	1000	paleta	954	PA-PD-BN-O-01146
BK-d 60 L=500 mm	500	60	500	paleta	956	PA-PD-BN-O-01148
BK-d 70 L=250 mm	250	70	740	paleta	854	PA-PD-BN-O-01151
BK-d 70 L=500 mm	500	70	370	paleta	855	PA-PD-BN-O-01155

Podkładka betonowa punktowa BK PS



Symbol	Otulina betonu [mm]	Ilość w worku [szt.]	Ilość worków na palecie	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/opak.]	Nr art.
BK PS 20	20	800	35	paleta	10,00	PA-PD-BN-O-01061
BK PS 25	25	600	35	paleta	12,10	PA-PD-BN-O-01063
BK PS 30	30	500	35	paleta	14,25	PA-PD-BN-O-01065
BK PS 35	35	250	35	paleta	14,38	PA-PD-BN-O-01066
BK PS 40	40	250	35	paleta	20,00	PA-PD-BN-O-01067
BK PS 50	50	200	35	paleta	26,00	PA-PD-BN-O-01068
BK PS 60	60	100	50	paleta	12,70	PA-PD-BN-O-01069
BK PS 70	70	100	50	paleta	15,10	PA-PD-BN-O-01070

Podkładka betonowa punktowa BK T-d

Symbol	Otulina betonu [mm]	Ilość w worku [szt.]	Ilość worków na palecie	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
BK T-d 20	20	300	60	worek	16,00	PA-PD-BN-O-01076
BK T-d 25	25	300	60	worek	17,00	PA-PD-BN-O-40189
BK T-d 30	30	250	55	worek	17,00	PA-PD-BN-O-01087
BK T-d 35	35	250	45	worek	20,00	PA-PD-BN-O-01090
BK T-d 40	40	250	40	worek	23,00	PA-PD-BN-O-01094
BK T-d 50	50	150	40	worek	26,00	PA-PD-BN-O-01097




Podkładka betonowa punktowa BK T

Symbol	Otulina betonu [mm]	Ilość w worku [szt.]	Ilość worków na palecie	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
BK T 20	20	800	35	worek	24,00	PA-PD-BN-O-01074
BK T 25	25	600	35	worek	21,00	PA-PD-BN-O-01080
BK T 30	30	500	35	worek	25,00	PA-PD-BN-O-01086
BK T 35	35	250	35	worek	21,00	PA-PD-BN-O-20160
BK T 40	40	250	35	worek	25,00	PA-PD-BN-O-01092
BK T 50	50	200	35	worek	30,00	PA-PD-BN-O-01096
BK T 70	70	100	35	worek	30,00	PA-PD-BN-O-01101



Podkładka betonowa punktowa FB-d Kość

Symbol	Otulina betonu [mm]	Ilość w worku [szt.]	Ilość worków na palecie	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
FB Kość 20/25/30	20/25/30	500	50	worek	18,0	PA-PD-BN-O-01102
FB-d Kość 20/25/30	20/25/30	500	50	worek	19,0	PA-PD-BN-O-01104
FB Kość 35/40/50	35/40/50	250	40	worek	26,5	PA-PD-BN-O-01106
FB-d Kość 35/40/50	35/40/50	250	40	worek	27,5	PA-PD-BN-O-01107
FB Kość 45/55/60	45/55/60	125	40	worek	29,0	PA-PD-BN-O-01108
FB-d Kość 45/55/60	45/55/60	125	40	worek	30,0	PA-PD-BN-O-01109



Drut wiązałkowy



Symbol	Średnica drutu [mm]	Opak.	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/opak.]	Nr art.
Drut wiązałkowy 1,2 mm kręgi	1,2	kręgi	kg	ok. 20÷50	PA-AZ-00-0-01036
Drut wiązałkowy 1,4 mm kręgi	1,4	kręgi	kg	ok. 20÷50	PA-AZ-00-0-01041
Drut wiązałkowy 1,6 mm kręgi	1,6	kręgi	kg	ok. 100	PA-AZ-00-0-01045
Drut wiązałkowy 1,2 mm motki	1,2	worek	kg	25	PA-AZ-00-0-01039
Drut wiązałkowy 1,4 mm motki	1,4	worek	kg	25	PA-AZ-00-0-01043
Drut wiązałkowy 1,6 mm motki	1,6	worek	kg	25	PA-AZ-00-0-01046

Klucz samoskrętny do wiązania zbrojenia STUBAI



Symbol	Długość [mm]	Opak. [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz samoskrętny STUBAI	320	1	szt.	0,425	NA-NA-00-0-04708

Klucz obracany do wiązania zbrojenia STUBAI



Symbol	Długość [mm]	Opak. [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz obracany STUBAI	300	1	szt.	0,140	NA-NA-00-0-04722

Cęgi zbrojarskie STUBAI



Symbol	Długość [mm]	Opak. [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Cęgi zbrojarskie STUBAI	300	1	szt.	0,505	NA-NA-00-0-04675