



## KARTA TECHNICZNA

### PODKŁADKA PLASTIKOWA LINIOWA FOR TRICK



#### OPIS PRODUKTU

Podkładka plastikowa liniowa FOR TRICK jest wykonana z odpornego na uszkodzenia polipropylenu. Listwa ma długość 1000mm i szerokość 47mm oraz występuje w pięciu wysokościach: 20, 25, 30, 35, 40 lub 50mm. Przestrzenna struktura listwy charakteryzuje się licznymi wcięciami i otworami, które umożliwiają dobre otulenie betonem prętów zbrojeniowych oraz samej podkładki, co pozwala uzyskać jednorodną powierzchnię zewnętrzną elementu. Budowa elementu umożliwia łączenie ze sobą elementów wzdłuż i w poprzek, tworząc stabilne układy kratowe. W boczne zaczepy elementów podłużnych można wpinać listwy prostopadle, tworząc przestrzenny dystans dla zbrojenia. Na 1-metrowym odcinku podkładki znajdują się 3 podwójne zaczepy łączące. Listwy są zabezpieczone wzorem przemysłowym, natomiast zapieczęta są objęte ochroną patentową.

#### ZASTOSOWANIE

Podkładka plastikowa liniowa FOR TRICK jest stosowana jako dystans do dolnego zbrojenia poziomego lub pionowego. Można stosować ją do łączenia elementów monolitycznych i prefabrykowanych. Podkładki są zalecane do podpierania siatek zbrojenia z prętów o maksymalnej średnicy  $\Phi 25\text{mm}$ .

#### SPOSÓB MONTAŻU

Podkładkę należy umieścić pod układanym zbrojeniem. Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500mm dla prętów  $\Phi 6\text{mm}$ , dla prętów o średnicy od 8 do 14mm rozstaw powinien być mniejszy niż 700mm, a dla prętów  $\Phi 16\text{mm}$  nie powinien przekraczać 1000mm. Łączenie podkładek wzdłuż i w poprzek odbywa się pomocą zaczepów.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Podkładki plastikowe liniowe FOR TRICK należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

#### UWAGI

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

## DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
FOR TRICK 20	20	80/4000	Wiązka 50mb	0,0115	PA-PD-TS-0-56416
FOR TRICK 25	25	64/3200		0,134	PA-PD-TS-0-56417
FOR TRICK 30	30	56/2800		0,143	PA-PD-TS-0-56418
FOR TRICK 35	35	56/2800		0,147	PA-PD-TS-0-56419
FOR TRICK 40	40	40/2000		0,177	PA-PD-TS-0-56420
FOR TRICK 50	50	32/1600		0,193	PA-PD-TS-0-56421

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 2018.12.04/110  
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.