

## KARTA TECHNICZNA

### PODKŁADKA BETONOWA LINIOWA BK



#### OPIS PRODUKTU

Podkładka betonowa liniowa BK jest wykonana z betonu klasy C35/45, dzięki czemu jest wytrzymała i stabilna. W zależności od zastosowanego typu, pozwala na uzyskanie otuliny o grubości od 20 do 70mm.

#### ZASTOSOWANIE

Podkładka betonowa liniowa BK stosuje się jako dystanse do zbrojenia poziomego dolnego.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie.*

#### SPOSÓB MONTAŻU

Podkładki betonowe liniowe BK układa się pod zbrojeniem poziomym dolnym na oczyszczonym szalunku. Przy układaniu należy zwrócić uwagę, aby nie tworzyły jednej linii- pozwoli to uniknąć podłużnych pęknięć betonu wzdłuż podkładki. Rozstaw wynosi nie więcej niż 500mm dla prętów  $\Phi 6$ mm, dla prętów o średnicach 8-14mm rozstaw podkładek powinien być mniejszy niż 700mm, a dla prętów  $\Phi 16$ mm nie powinien przekroczyć 1000mm.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Podkładki betowe liniowe BK należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

#### UWAGI

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

## DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Długość [mm]	Otulina betonu [mm]	Opak. paleta [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/paleta]	Nr art.	
BK 20 L=250mm	250	20	5160	paleta	1042	PA-PD-BN-0-01115	
BK 20 L=450mm	450		2000		775	PA-PD-BN-0-01117	
BK 20 L=500mm	500		2580		1042	PA-PD-BN-0-01118	
BK 25 L=250mm	250	25	3750		987	PA-PD-BN-0-01120	
BK 25 L=450mm	450		1500		750	PA-PD-BN-0-01122	
BK 25 L=500mm	500		1875		987	PA-PD-BN-0-01123	
BK 30 L=250mm	250	30	2800		984	984	PA-PD-BN-0-01125
BK 30 L=500mm	500		1400			PA-PD-BN-0-01127	
BK 40 L=250mm	250	40	1850		925	925	PA-PD-BN-0-01130
BK 40 L=500mm	500		925			PA-PD-BN-0-01132	
BK 45 L=250mm	250	45	1620		980	980	PA-PD-BN-0-01134
BK 45 L=500mm	500		810			PA-PD-BN-0-01136	
BK 50 L=250mm	250	50	1300		962	962	PA-PD-BN-0-01138
BK 50 L=500mm	500		650			PA-PD-BN-0-01140	
BK 55 L=500mm		500	55		590	970	PA-PD-BN-0-01144
BK 60 L=250mm	250	60	1000		950	950	PA-PD-BN-0-01145
BK 60 L=500mm	500		500	PA-PD-BN-0-01147			
BK 70 L=250mm	250	70	740	851	851	PA-PD-BN-0-01150	
BK 70 L=500mm	500		370		PA-PD-BN-0-01152		
BK 70 L=1200mm	1200		150		620	PA-PD-BN-0-01149	

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.09.06/110