




## KARTA TECHNICZNA

### PODKŁADKA PLASTIKOWA LINIOWA TRICK PE



#### OPIS PRODUKTU

Podkładka plastikowa liniowa TRICK PE jest wykonana z odpornego na uszkodzenia polietylenu. Listwa ma długość 1000mm oraz występuje w wysokościach: 20, 25, 30, 35, 40, 50mm, 60mm. Przestrzenna struktura listwy charakteryzuje się licznymi wcięciami i otworami, które umożliwiają dobre otulenie betonem prętów zbrojeniowych oraz samej podkładki, co pozwala uzyskać jednorodną powierzchnię zewnętrzną elementu. Budowa elementu umożliwia łączenie ze sobą elementów wzdłuż i w poprzek, tworząc stabilne układy kratowe. W boczne zaczepy elementów podłużnych można wpinać listwy prostopadłe, tworząc przestrzenny dystans dla zbrojenia. Na 1-metrowym odcinku podkładki znajdują się 3 podwójne zaczepy łączące. Listwy są zabezpieczone wzorem przemysłowym, natomiast zapięcia są objęte ochroną patentową.

#### ZASTOSOWANIE

Podkładka plastikowa liniowa TRICK PE jest stosowana jako dystans do dolnego zbrojenia poziomego lub pionowego. Można stosować ją do łączenia elementów monolitycznych i prefabrykowanych. Podkładki są zalecane do podpierania siatek zbrojenia z prętów o maksymalnej średnicy  $\Phi 25\text{mm}$ .

#### SPOSÓB MONTAŻU

Podkładkę należy umieścić pod układanym zbrojeniem. Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500mm dla prętów  $\Phi 6\text{mm}$ , dla prętów o średnicy od 8 do 14mm rozstaw powinien być mniejszy niż 700mm, a dla prętów  $\Phi 16\text{mm}$  nie powinien przekraczać 1000mm. Łączenie podkładek wzdłuż i w poprzek odbywa się pomocą zaczepów.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Podkładki plastikowe liniowe TRICK PE należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

#### UWAGI

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

## DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/100mb.]	Nr art.
TRICK 20 PE	20	50/8400	Wiązka	6,7	PA-PD-TS-4-0098509
TRICK 25 PE	25	50/7200		8,4	PA-PD-TS-4-0098510
TRICK 30 PE	30	50/5600		9,5	PA-PD-TS-4-0098511
TRICK 35 PE	35	30/4800		11,7	PA-PD-TS-4-0099503
TRICK 40 PE	40	30/2400		14,1	PA-PD-TS-4-0099504
TRICK 50 PE	50	30/2100		17,8	PA-PD-TS-4-0099505
TRICK 60 PE	60	20/1280		22,8	PA-PD-TS-4-0099506

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 2024.07.30/130  
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.

Podstawa prawna – Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.