


KARTA TECHNICZNA

PODKŁADKA PLASTIKOWA LINIOWA TRICK PE



OPIS PRODUKTU

Podkładka plastikowa liniowa TRICK PE jest wykonana z odpornego na uszkodzenia polietylenu. Pojedyncza listwa złożona z 2 równych segmentów ma długość 2000 mm i występuje w wysokościach: 20, 25, 30, 35, 40 50 i 60 mm. Przestrzenna struktura listwy charakteryzuje się licznymi wcięciami i tworami, które umożliwiają dobre otulenie betonem prętów zbrojeniowych oraz samej podkładki, co pozwala uzyskać jednorodną powierzchnię zewnętrzną elementu. Budowa elementu umożliwia łączenie ze sobą elementów wzdłuż i w poprzek, tworząc stabilne układy kratowe. W boczne zaczepy elementów podłużnych można wpinać listwy prostopadłe, tworząc przestrzenny dystans dla zbrojenia. Na każdym 1-metrowym segmencie podkładki znajdują się 3 podwójne zaczepy łączące. Listwy są chronione wzorem przemysłowym, natomiast zapięcia są objęte ochroną patentową.

ZASTOSOWANIE

Podkładka plastikowa liniowa TRICK PE jest stosowana jako dystans do dolnego zbrojenia poziomego lub pionowego. Można stosować ją do łączenia elementów monolitycznych i prefabrykowanych. Podkładki są zalecane do podpierania siatek zbrojenia z prętów o maksymalnej średnicy $\Phi 25\text{mm}$.

SPOSÓB MONTAŻU

Podkładkę należy umieścić pod układanym zbrojeniem. Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500 mm dla prętów $\Phi 6\text{ mm}$, dla prętów o średnicy od 8 do 14 mm rozstaw powinien być mniejszy niż 700 mm, a dla prętów $\Phi 16\text{ mm}$ nie powinien przekraczać 1000 mm. Łączenie podkładek wzdłuż i w poprzek odbywa się pomocą zaczepów.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Podkładki plastikowe liniowe TRICK PE należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

UWAGI

Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Otulina betonu [mm]	Opak. wiązka/paleta [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
TRICK 20 PE	20	50/8400	Wiązka	6,7	PA-PD-TS-4-0098509
TRICK 25 PE	25	50/7200		8,4	PA-PD-TS-4-0098510
TRICK 30 PE	30	50/5600		9,5	PA-PD-TS-4-0098511
TRICK 35 PE	35	30/4800		11,7	PA-PD-TS-4-0099503
TRICK 40 PE	40	30/2400		14,1	PA-PD-TS-4-0099504
TRICK 50 PE	50	30/2100		17,8	PA-PD-TS-4-0099505
TRICK 60 PE	60	20/1280		22,8	PA-PD-TS-4-0099506

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2025.06.04/130